

Villa Thermo

Kristianstads kommun, Skåne län



BBR byggår



Senaste BBR

Ett varmt och behagligt hus med jämnt inomhusklimat och med en extremt låg energiförbrukning. Thermofloc Cellulosaisolering tillverkas av rena och malda dagstidningar. Med borsalt och borsyra som enda tillsats. Väggar och tak är invändigt försedda med ett tätskikt av Pro-Clima Intello En intelligent ångbroms som varierar sitt ånggenomgångsmotstånd. Det ger ett friskare inneklimat. Fukt- och mögelskador elimineras och risken för allergier minskar. Den är absolut lufttät vilket är en förutsättning för att man ska kunna uppnå låg energiförbrukning och undvika fuktskador. Genomtänkta byggmetode

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	183 m ²
Byggår	2009
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Småhus
Elvärmd	Ja
Klimatzon	4

Energiprestanda

Projekterad	26 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad	4 000 kkr
Merkostnad	9-12 %

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Direktverkande el (inkl. värmebatteri)
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Solfångare används till	Tappvarmvatten

Marknadsaktörer

Byggherre	Thermofloc Scandinavia AB
Huvudentreprenör	MVB
Konstruktör	MVB
Arkitekt	Bjartmar & Hylta Arkitekter AB
VVS-konsult	Nyfors VVS

Publicerad och granskad	2011-11-22
Senast uppdaterad	2015-08-03